

保山地坪漆

发布日期: 2025-09-24

环氧防静电地坪的质量评估：1、表面状况：作为一种表面装饰性极强的自流平性涂料，要求自流平有良好的平整性，同时不应该有杂物等不良状况。2、丰满度：我们平时接纳反光率的一个指标来度量丰满度，我们要求在固化好的自流平地面上的反光率达到95%。若反射率均不大于85%，从而造成亮度不高。3、硬度：作为地坪，在固化往后需求有足够的硬度才能达到应用要求，一般要求地坪的硬度>21-H才能达到工业应用要求。环氧防静电地坪凭质料本身的特征，再加上合理的设计、科学的施工工艺等，使它的防静电功能更加强大，防静电效力更加持久，为我们有防静电需求的地方带来了强有力的静电保护措施。我们始终坚持“技术、产品、服务”的经营理念，根据客户的特定需求制定不同的地坪解决方案。保山地坪漆

云南丰博建筑工程有限公司是一家专业销售、施工地坪漆于一体的装饰工程公司。承接昆明环氧地坪漆·PVC地坪、金刚砂耐磨地坪、防爆地坪、工业防腐、防静电、塑胶跑道·PU网球场、外墙涂料、内墙涂料等现代企业厂房及室外地坪、墙面装饰。应用于化工、食品、医药、工业、商业、电子、纺织、车站、学校、印刷等行业领域，受到一致好评。公司拥有强大的领导集体和专业的地坪施工队伍，施工人员都经过严格的专业培训，具备优良的业务素质和过硬的专业技能。服务流程：电话预约→现场勘查→客户沟通→施工方案→施工预算报价→签订合同→组织施工→施工验收→售后服务。欢迎广大客户前来咨询了解！保山地坪漆丰博拥有专业精湛的地坪施工队伍，技术精，质量优，价格低。

地坪涂料的光泽可分为以下几种：超哑光、哑光、蛋壳光（柔光）、丝光（缎光）、半光（半哑）、高光（亮光）。其光泽度从低到高，划分是根据对光线的反射程度来定的。在油性涂料（油漆）中，多见哑光、半哑和高光三种，三种光泽没有层次之分，只是用于差别的地方，如门窗和家具等多用哑光或半哑，而地板一般多用高光，因为光泽度高的一般硬度也相应高。在水性涂料（乳胶漆）中，几乎所有的光泽都有，只不过咱们老百姓过去只听说过和用过哑光而已。现在生活条件好了，有条件追求品味和层次了，带光泽的乳胶漆越来越被大家接受和应用。哑光乳胶漆比较于带光泽的，其老本较低、易涂刷，但漆膜易粉化、耐擦洗和硬度方面远低于有光乳胶漆。因为反光的原因，如果墙面处分欠好，打磨不到位，容易产生崎岖不服的现象。但哑光也有优点，在少许需求光线柔的地方例如寝室和书房比较适合。有光乳胶漆比较适合客厅、饭厅、厨房、卫生间、娱乐运动场所、宾馆饭店（厅堂）等，其美观明亮，极显层次，并且易于洁净，耐擦洗、便于维护。

由于地坪的应用条件不一样，对性能的要求就有差别，从而影响了地坪漆的选定和施工一、机械性能校验耐磨性：地坪在应用时会有哪些车辆行走？耐压性：地坪在应用时会承受多大荷载？

耐打击性：打击力是否会惹起地坪面剥离？二、化学性能校验耐酸碱性：应用时腐蚀性化学物质的品种及浓度。耐溶剂性：应用时溶剂类型及接触时间。三、楼层地位状况根据地坪是在地下楼层或是地面楼层的地位，确定是否需要防潮处分或选定特殊防潮地坪？四、基面状况下层强度：一般要求抗压强度 $\geq 20\text{Mpa}$ 平整度：是否需要用环氧砂浆修补五、美观要求色彩要求：是否需要色彩划分区域亮度要求：是选定哑光或是亮光平整度要求：是否对地坪的平整度有要求六、安全性要求如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选定环氧防腐地坪、环氧防滑地坪。公司技术力量雄厚，工艺先进，测试仪器齐全。

环氧地坪漆涂装出现粗糙的现象主要以下四点：1、因为施工环境不洁净，有较多的灰尘，灰尘黏在涂膜上就会出现粗糙；2、没有过滤环氧地坪漆涂料，使杂质混入内部，膜干燥之后就会在地坪上显示出来；3、因为涂料开始胶化仍旧继续施工，因为环氧地坪漆都是双组分的，加入固化剂之后就会产生化学反应，而后固化成魔，如果那时候还在施工就会导致粗糙；4、施工现场的温度太高，使得稀释剂挥发速度快，环氧地坪漆还没有流平就曾经固化。解决环氧地坪漆涂装出现粗糙的方法：1、在施工环氧地坪漆之前必然要将施工现场排除洁净，将涂料按照成分调配好，而后用120目纱布把涂料过滤之后再施工。2、施工前要根据施工时间计较涂料的用量，再进行涂料配比和稀释的工作。不可以多配，应用的稀释剂需求慢干的高飞点的。3、处分好下层，从底层开始就要按施工要求做好，中层要根绝粗糙现象，面层施工前必然要把中层清理洁净，确认无灰尘后再施工，这样就可以解决环氧地坪漆该类的粗糙现象了。公司本着“于细微处见品质”的经营理念，非常注重技术开发和技术储备，集聚了大批专业技术人才。保山地坪漆

产品质量、施工技术成为国内地坪涂装行业参照的标准。保山地坪漆

如何选定合适环氧地坪？1. 根据企业厂房的实际生产状况的需要选：环氧地坪适用于购物中心、严紧仪器元件制造厂、食物厂、纺织厂、油料仓库、加工制造厂、电镀厂、电子厂、化工厂、病院、制药厂、车库等等，对静电、防尘、腐蚀等有较高功能性要求的生产企业厂房，可根据不同的需要，选定适用的环氧地坪。2. 根据素地实际底子状况选：所在楼层情况，例如①a地下楼层应要做防潮处分，设防水层②b地下楼层的通风情况③c地面楼层应根据需要选定得当地坪。3. 根据应用性能的实际选：防静电：环氧地坪漆应用时，对静电发生的表面电阻和体积电阻要求范围防腐蚀：环氧地坪漆应用时，腐蚀性化学物质的品种及浓度大小高洁净：环氧地坪漆应用时，对防尘、洁净要求的级别高低耐压：环氧地坪漆应用时，会承受多大载荷耐磨：环氧地坪漆应用时，会有哪些车辆行走4. 根据色彩的需要选：①是否需要色彩划分区域？②根据需要是选定哑光或是亮光？5. 根据安全性能的需要选定。保山地坪漆

云南丰博建筑工程有限公司主要经营范围是建筑、建材，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖地坪工程承包，墙地面装饰装潢，内外墙涂料，塑胶跑道等，价格合理，品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力，努力学习行业知识，遵守行业规范，植根于建筑、建材行业的发展。在社会各界的鼎力支持下，持续创新，不断铸造高品质服务体验，为客户成功提供坚实有力的支持。